



Rohre aus Fluoroplast 4D - Standardabmessungen

Innendurchmesser mm	Wandstärke (Nominalwert) mm	Länge m	Probedruck MPa (kgf/cm ²)
5	1,00	≤ 15	≥ 1,96 (20,0)
6	1,00	≤ 15	≥ 1,57 (16,0)
7,5; 8	2,00; 1,50	≤ 15; ≤ 9	≥ 2,45; ≥ 1,57 (25,0; 16,0)
12	1,50	≤ 9	≥ 1,08 (11,0)
4,7	1,00	≤ 15	≥ 1,96 (20,0)
6,5	1,00	≤ 15	≥ 1,57 (16,0)
9,1	1,40	≤ 9	≥ 1,57 (16,0)
10,7	1,40	≤ 9	≥ 1,28 (13,0)
12,8	1,40	≤ 9	≥ 1,08 (11,0)
15,8	1,50	≤ 6	≥ 0,98 (10,0)
22	1,60	≤ 5	≥ 0,68 (7,0)
28	1,65	≤ 5	≥ 0,59 (6,0)
38,5	1,65	≤ 5	≥ 0,49 (5,0)

In Absprache mit dem Kunden ist es möglich, Rohre mit anderen Abmessungen zu fertigen.